

Produto:	CAPACETE MT II	Classe: E	CA 21.609
Referência:	MT II	Tipo: I	
Cores:	Branco, Azul, Amarelo, Verde, Laranja, Cinza, Marrom, Vermelho		
Descrição:	Capacete de segurança, aba total, para impacto no topo da cabeça, classe E, com carneira injetada em plástico, coroa composta de duas tiras de tecido cruzadas, com ajuste rápido		
Aprovado para:	Reduzir a quantidade de força de um golpe de impacto no topo da cabeça e reduzir o risco de choque elétrico		
Norma aplicável:	ABNT NBR 8221:2019		

1. Identificação

ABA (INTERNA) = Gravação do logo do Fabricante; CA; Relógio datador contendo: ano/mês e semana de fabricação; Classe, Tipo e Norma

2. Informações de Fabricação

O lote de fabricação dos capacetes UMP é marcado em forma de relógio na aba dos capacetes, na parte interna do casco. São dois relógios com marcação numerada, o relógio maior indica o mês e ano de fabricação e o relógio menor com numeração de 0 a 5 que indica a semana.

O lote de fabricação é o mesmo da data de fabricação.



3. Validade

O prazo de validade definido a partir da data de fabricação é de 5 anos para o casco e validade de 1 ano para suspensão e jugular, desde que observadas as condições corretas de estocagem. O prazo de validade se refere ao produto na embalagem sem uso.

A vida útil de um equipamento é afetada por calor, frio, substância química e luz solar aliados ao ambiente de trabalho, sendo avaliados pelo SESMT, quanto à agressividade do local de trabalho. Variável conforme condição de uso e higiene do mesmo. Inspeção sempre antes de cada uso quanto a danos e desgastes. Substituir ao primeiro sinal de desgaste. A partir do momento em que o capacete é colocado em uso, condições como a constante exposição ao sol, frio, solventes, vapores orgânicos, graxas e hidrocarbonetos em geral pode reduzir seu tempo de vida útil, o qual é variável e deve ser determinada pelo responsável pela área de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho da empresa.

O capacete deve ser higienizado regularmente e inspecionado diariamente quanto a quaisquer tipos de desgastes, como por exemplo, mas não somente, rachaduras, ressecamentos, deformações, manchas, fissuras, perda de flexibilidade e fios desfiados da suspensão ou outras fragilidades. Este procedimento de inspeção deve contemplar todas as partes do capacete – casco, suspensão, tira de absorção de suor e tira jugular

4. Embalagem

O capacete é embalado individualmente, acompanhado de instruções de utilização, montagem, conservação, validade e vida útil.

5. Instruções para Montagem da Suspensão

Posicione o casco do capacete voltado com a boca para cima. Coloque a suspensão no interior do casco de forma que a testeira fique posicionada na aba onde encontra-se gravado UMP.

6. Regulagem da Suspensão

Encaixe a carneira plástica totalmente, apertando os quatro pontos de encaixe.

Coloque o capacete na cabeça, ajuste-o fazendo com que a suspensão aperte a cabeça, deixando preso.



Certifique-se que o capacete de segurança esteja bem posicionado na cabeça.

7. Instruções para Retirada da Suspensão

Posicione o capacete com a boca voltada para cima, segure com uma das mãos o casco e com a outra puxe cautelosamente cada ponto de fixação da suspensão.

8. Acessórios

Jugular ajustável ao capacete, já fixada (por meio de solda/costura).

9. Uso, Higienização e Armazenamento

Coloque o capacete corretamente, observe a posição correta de montagem da suspensão, sempre com a testeira posicionada na aba onde encontra-se gravado Ultra Mater Plug;

Nunca carregue ou coloque objetos entre sua cabeça e o casco do capacete. O espaço entre a suspensão e o casco é necessário para amortecer a força de um possível impacto;

Por ser um objeto de segurança é de suma importância que as instruções do fabricante sejam seguidas criteriosamente;

Após o uso lave com água e sabão neutro, tomando cuidado com as tiras e demais espumas;

O produto deverá ser armazenado em local adequado, não podendo sofrer ataque de solventes, produtos químicos, e outras substâncias que possam diminuir a resistência do casco;

Guarde sempre em local fresco e seco, protegido da luz solar, umidade e de contaminantes;

Transportar com cuidado, evitando sua queda e dano ao equipamento;

Não há incompatibilidade com outros EPIs da UMP.



FP.004 - FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

REV. 10

20/02/2025

PÁG. 2/2

10. Cuidados

Examine o casco quanto à rachaduras, fragilidade, deformação, manchas ou fissuras. Se você detectar qualquer umas destas irregularidades substitua o casco imediatamente;

Verifique a flexibilidade da suspensão. Não permita a utilização da suspensão quando esta apresentar rachaduras, componentes fragilizados ou tiras desfiadas. Substitua a suspensão imediatamente se isso ocorrer. Utilize somente suspensões originais UMP, com as quais os capacetes foram testados e aprovados.

11. Advertência

Este capacete de segurança fornece proteção limitada, ele reduz o efeito da força de queda de objetos que possam atingir o casco;

O casco (polietileno), suspensão (polietileno e poliamida) e jugular (poliestileno) são fabricados com matérias-primas antialérgicas que não devem causar alergias, irritações ou efeitos adversos à saúde;

Caso há rejeição ao EPI, suspenda o uso imediatamente e procure o SESMT da sua empresa.

12. Foto do Produto



ABA = Gravação do logo do Fabricante; CA; Relógio com Data de Fabricação; Classe, Tipo e Norma

Tira de absorção de suor em espuma macia anti-alérgica



Fotos Meramente Ilustrativas

13. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

VERSÃO	ALTERAÇÃO
00 – 14/04/2014	Emissão
01 – 14/11/2014	Alterado logo da empresa
02 – 15/06/2015	Alteração geral devido a alteração da classe do capacete para B
03 – 20/05/2016	Alteração na estrutura do documento
04 – 09/09/2016	Inclusão da data de validade do CA
05 – 30/01/2017	Renovação do CA
06 - 31/05/2017	Troca de certificadora
07 – 22/10/2018	Melhoria no encaixe da carneira
08 – 18/01/2022	Renovação do CA
09 – 10/05/2023	Inclusão da instrução para catraca
10 – 20/02/2025	Atualizações gerais e mudança de norma

14. APROVAÇÃO

ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO	ASSINATURA
Resp. pelo SGQ	Diretor Geral	